



data pobrania: 2025-05-16 08:28:27

<http://www.ramb.pl/przetargi/75-d-2025-rb-dostawa-kontenerow-magazynowego-i-socjalnego.html>

75/D/2025/RB - "Dostawa kontenerów magazynowego i socjalnego"

Opublikowano: 2025-05-15

Numer postępowania: 75/D/2025/RB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów magazynowego i socjalnego.

część	Nazwa materiału	Ilość	JM
1	ONTENER MAGAZYNOWY TYPU MORSKIEGO (1szt.) – NOWY lub po 1 użyciu Dane techniczne: 1. Wymiary zewnętrzne: Długość: L=6058 mm ± 10 mm, Szerokość: S=2438 mm ± 10 mm, Wysokość zewnętrzna: H= 2591mm ± 10 mm, 2. Konstrukcja ramy: Podstawę konstrukcji kontenera stanowi wykonana z profili stalowych rama. Profile i belki poprzeczne oraz rama konstrukcyjna wykonane są z profili stalowych o grubości do 4 mm. Zbudowane zgodnie z normami ISO. 3. Podłoga: Podstawę dla podłogi kontenera stanowią poprzeczne żebra wbudowane prostopadłe na całej długości do dolnych belek wzdłużnych. Podłoga wykonana z płyty OSB o grubości min. 25 mm. 4. Budowa ściany i dachu: Ściany i dach kontenera morskiego wykonane z blachy trapezowej o grubości min. 1,5 mm. Kratka wentylacyjna z zabezpieczeniem umieszczona w górnych narożnikach długich ścian – 2szt, 5. Drzwi: Drzwi dwuskrzydłowe typu „brama morska” zamontowane na ścianie szczytowej kontenera. Wrota kontenera zamontowane na zawiasach wspawanych boczne słupki przedniej części kontenera zaopatrzone w gumowa uszczelkę okalającą oba skrzydła. Zamykanie i otwieranie umożliwiają komplet zamknięć kontenerowych składający się z drążków, rygla, rączek, obejm. Drzwi zamykane na dwie kłódki patentowe. Wymiary: szer. min. 2310 mm x wys. min. 2280 mm. 6. Instalacja elektryczna wewnętrzna: Gniazdo 230V – 2szt, Gniazdo 400V 32A – 1szt, Lampy oświetleniowe 2x36W – 2szt (zamontowane na suficie) 7. Instalacja elektryczna zewnętrzna: Gniazdo 400V 32A – 1szt – Umiejscowione w górnym rogu na ścianie przeciwległej do drzwi. 8. Regał metalowy: Regał metalowy otwarty o wymiarach min. 1000x2000x600 mm – 2szt (Przykręcone do dłuższej ściany kontenera) 9. Szafa metalowa: Szafa metalowa o wymiarach min. 1000x2000x600 mm - 2szt (Przykręcone do dłuższej ściany kontenera obok regałów)	1	szt

- Dane techniczne:
1. Wymiary zewnętrzne:
Długość: L=6058 mm ± 10 mm,
Szerokość: S=2438 mm ± 10 mm,
Wysokość zewnętrzna: H= maks. 2850 mm ± 10 mm,
 2. Konstrukcja ramy: Wytrzymała konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnogiętych łączonych metodą spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrób posiada oznakowanie CE.
 3. Podłoga wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm, pokryta wykładziną PVC o minimalnej gr. 1,6mm
Izolacja podłogi wełną mineralną lub styropianem o grubości min.120 mm
 4. Budowa ściany: Ściany wykonane z płyty warstwowej: zewnętrzne z blachy ocynkowanej mikroprofilowanej kolor biały, wewnętrzne z blachy ocynkowanej gładkiej kolor biały, wypełnienie ścian poliuretan lub wełna o grubości min.100 mm
 5. Dach: Poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T40 o min. Grubości 0,7mm, ocynkowana, powlekana, izolacja z wełny mineralnej lub styropianu o grubości min. 80mm. Poszycie wewnętrzne: Płyta warstwowa dachowa z wypełnieniem izolacyjnym o grubości min. 50mm oraz okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką poliesterową. Wewnętrzna okładzina płyty gładka - kolor biały.
 6. Drzwi:1 szt. Drzwi stalowe izolowane jednoskrzydłowe wyposażone w zamek, wkładkę patentową + 3 klucze. Wymiary: szer. 900 mm x wys. 2000 mm. Drzwi umiejscowione na krótszej ścianie, przeciwległej do ściany z oknem.
 7. Okno: 1 szt. Okno PCV dwuskrzydłowe rozwierno - uchylne o wymiarach szer. 1200;1500 mm x wys.1135 mm; 1200 mm umiejscowione w ścianie szczytowej naprzeciw drzwi.
 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna: Lampy oświetleniowe 2szt, gniazdo podwójne 230V - 2szt (lampy umiejscowione na suficie, 1 gniazdo umiejscowione pod oknem przy grzejniku, drugie gniazdo na środku dolnego odcinka dłuższej ściany).
 9. Instalacja elektryczna zewnętrzna: 1 szt. gniazdo 400V 32A – zlokalizowane w górnym rogu na ścianie z oknem.
 10. Wentylacja grawitacyjna: Kratka wentylacyjna fi 100 – 2szt

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres **oferty@ramb.pl** w terminie do dnia **27.05.2025 r.** do godziny **12:00**. W temacie oferty należy napisać: **75/D/2025/RB - „Dostawa kontenerów magazynowego i socjalnego”**

Spis załączników:

SKM_C36825051513080.pdf	992.43 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 75_.pdf	193.37 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 75_D_2025_RB.xlsx	1.27 MB